



Super Bond Activator

Een fijne nevelspray voor gebruik met de Super Bond lijmen om te hechting te verbeteren en het uitharden te versnellen



Eigenschappen & Voordelen

- Primer en versneller in één - voor betere hechtsterkte, zelfs op moeilijk te verlijmen materialen en voor versnelde uitharding
- Fijne nevelspray - voor een homogene toepassing
- Slaat niet wit uit - voor een perfecte afwerking van zichtbare herstelling

| P/N | Product | S/C | Verpakking |
|-------|----------------------|------|-----------------|
| 86518 | Super Bond Activator | KSBA | 150 ml spuitbus |

Toepassing

Super Bond Activator kan worden gebruikt om de hechtsterkte te verbeteren en de uitharding te versnellen op poreuze en zure oppervlakken, maar ook op moeilijk te lijmen materialen zoals EPDM, PE, PP en glas. Het is bijzonder handig om blootliggende ongeharde Super Bond lijm uit te harden na toepassing als voegvulling. Ideaal voor gebruik in niet optimale externe omstandigheden voor cyanoacrylaatlijmen, bv. een droge en/of koude omgeving.

Super Bond Activator kan worden gebruikt in combinatie met een super KENT Bond hechtmiddel.

Toepassingen

1. Doe vooraf een compatibiliteitstest op een onzichtbaar deel van het oppervlak.
2. Voor het beste resultaat moeten de lijmoppervlakken schoon zijn en vrij van vuil, was, olie enz. Gebruik hiervoor KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner.
3. Breng Super Bond Activator aan op het ene oppervlak en Super Bond lijm op het andere, met een spuitafstand van 20 tot 30 cm, en wacht tot het solvent verdampt is.
4. Druk de oppervlakken onmiddellijk tegen elkaar. Let hierbij op de goede pasvorm.
5. Druk stevig aan om ervoor te zorgen dat de lijm zich uitspreidt tot een dunne film.
6. Delen niet verschuiven of verplaatsen tot de lijm is uitgehard.
7. Voor voegvullende reparaties brengt u Super Bond Activator aan op de blootliggende ongeharde Super Bond lijm om deze uit te harden.
8. Eventuele overtollige vloeistof kan met KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner worden verwijderd.
9. Altijd dop dichtdraaien na gebruik van de lijm, zodat deze goed vastzit en veeg de tip schoon



Technische Informatie

| | |
|----------------------|--------------|
| Basis: | Acetone |
| Consistentie: | Vloeibaar |
| Kleur: | Licht |
| Levensduur: | 36 maanden |
| Douanecode: | 3814 00 0000 |
| VOS: | 702 g/l |



MSDS beschikbaar op onze www.kent europe.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V.

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in de informatie of voor schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze informatie. KENT Belux sprl/bvba en Kent Nederland B.V. handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
KENT Belux sprl/bvba
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland B.V.
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda.
BTW : NL 8172.47.658.B01

KENT Belux sprl/bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kent europe.com

KENT Nederland B.V. Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda
•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369